

Display LCD retroilluminato 2 righe - 16 caratteri
Predeterminatore a 6 cifre (incrementale o decrementale)
Impostazione di tutti i dati da tastiera in policarbonato antigraffio
Totalizzatore incorporato a 8 cifre azzerabile
Totalizzatore storico a 10 cifre non azzerabile
Indicatore della portata istantanea
Memoria dei dati salvata in EEPROM
Pulsanti di marcia e arresto manuale d'emergenza
Calibrazione del quantitativo dosato in percentuale
Allarme di minima portata o mancanza prodotto
Allarme di massima portata protezione contatore
Ingresso per conteggio da sensori SWITCH-HALL PROXIMITY-PNP
Uscita impulsi fattorizzati per invio ad altre strumentazioni
Coppia di contatti (senza tensione) per comando pompa a valvola max. 1A
Porta di comunicazione seriale bidirezionale (RS 232 - RS 422 - 485 a richiesta) consente la lettura/scrittura (stampa-a richiesta) dei dati di produzione
Alimentazione 24 Vac/Vdc
Esecuzione in custodia a norma DIN 72 x 144 x 155
Lo strumento descritto è conforme alle normative EN55011, EN61000-3-2, IEC 1000-4-2, IEC1000-4-4.